

PEAK VENT AISI 430 KOMPLET ZA ČVRSTO PODSLJEME

UČINKOVITO RJEŠENJE

Cijeli komplet podsljemena spreman za upotrebu, prilagodljivi vijci i nosači.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Čvrstom rešetkom od nehrđajućeg čelika i aluminijskim naboranim krilima jamči se stalna ventilacija i stabilnost kroz vrijeme.

430
AISI



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Širina butilne trake	50 mm	0.8 in
Prolazak zraka	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Toplinska otpornost butila	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura primjene	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Otpornost na vodu (kada se položi ispod crijeva)	sukladno	–
Temperatura skladištenja	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

Pri polaganju treba upotrijebiti brojne nosače i brojne ventilacijske elemente prema linearnim metrima sljemena krova uz dodavanje početnog potpornog nosača. Nadalje, treba omogućiti barem četiri vijka za svaki nosač; dva za pričvršćivanje na letvice i dva za pričvršćivanje ventilacijskog elementa na sam nosač.

PRIMJER: ako sljeme krova ima linearnu dužinu od 5 m, treba imati pet ventilacijskih elemenata, šest potpornih nosača i 24 samobušeca vijka.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B	L	H	B	L	H	boja	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	–	15.8	3	–	crvena boja opeke	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	–	15.8	3	–	crna	9005	5
2 PVENTPLATE	50	–	230	2.0	–	9.01	čelik	–	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	–	13	Ø 0.2	–	0.5	čelik	–	20

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.



UČINKOVITO

Prethodnim bušenjem linearnog elementa i potpornih nosača jamči se savršena ventilacija kroz vrijeme a da ne trebaju dodatne potpore.

MATERIJALI

Nehrđajući čelik, prethodno premazani aluminij, butilna traka.

SAVJETI ZA POLAGANJE



PEAK ONE

VENTILIRANO PODSLJEME ZA JEDAN NAGIB

- Butilna traka od 5 cm
- Visokokvalitetni materijali
- Za ventiliranje nagibā uz okomitu zidnu površinu



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	materijal	boja	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	pocinčani lim i aluminij	smeđa i crvena boja opeke	8017 i 8004	3

⁽¹⁾Dužina aluminijske trake.

⁽²⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 07.