

BYTUM PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ БИТУМНЫХ МЕМБРАН И ЛЕНТ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Базовое покрытие перед приклеиванием битумно-полимерных мембран или укладкой жидких битумных мембран на цементные и слабосвязные конструкции. Наносится распылением, кистью и валиком.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Отличная адгезия и проникаемость на всех сухих, а также слегка влажных цементных поверхностях. Блокирует пылесодержание и пористость бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Цвет (в мокром/сухом виде)	-	коричневый/черный	-
Время до полного высыхания	-	30/60 мин	-
Расход ⁽¹⁾	-	100/200 г/м ²	-
Плотность	ISO 2811-1	ок. 1 кг/л	-
Сухой остаток (130°C)	ISO 3251	ок. 25 %	-
Вязкость (истечение при 20°C, Ф 4 мм)	ISO 2431	ок. 17 секунд	-
Температура хранения ⁽²⁾	-	> 5°C	> 41 °F

⁽¹⁾Приведённые характеристики могут варьироваться в зависимости от толщины нанесённого слоя и условий нанесения: температуры, влажности, вентиляции, проницаемости основания.

⁽²⁾Храните продукт в сухом и защищенном месте, в оригинальной закрытой таре (боится морозов).

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	содержимое [кг]	содержимое [lb]	
ВУТР	10	22	1



МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После применения продукта его можно сохранить для последующего использования, просто закрыв ведро крышкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Имея водную основу, особенно подходит для гидроизоляционных работ в населенных пунктах, где нежелательно использование продуктов на основе растворителей.