

PRIMER SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА-СПРЕЙ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ


УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря флакону-спрею с регулируемым соплом нанесение не требует кисти или других инструментов.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На расстоянии 30–50 см от поверхности образуется клейкий участок диам. ок. 6 см.

Идеально для применения с лентами Rothoblaas.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Состав	смесь термопластичного клея и растворителя	-
Время высыхания 20°C / 50% отн.вл.	1–2 мин	-
Температура нанесения (тубы, окружающая и основания)	+15/+25°C	+59/+77 °F
Теплостойкость после высыхания	-10/+100°C	+14/+212 °F
Французская классификация VOC	A+	-
Температура транспортировки	+5/+50°C	+41/+122 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	+15/+35°C	+59/+95 °F

⁽¹⁾ Материал должен храниться в сухом месте. Дата производства указана на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

Артикулы и размеры

Арт. №	содержимое [мл]	содержимое [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Позволяет сгладить даже самые шероховатые и волокнистые поверхности, чтобы облегчить нанесение лент или герметиков.

РЕГУЛИРУЕМАЯ

Насадка регулируется для обеспечения надлежащего нанесения в любой ситуации. Достаточно повернуть насадку для увеличения или уменьшения зоны распыления.