

BLACK BAND



ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



СУПЕРМАТЕРИАЛ

Универсальная и способная на расширение до 300 %, эффективно герметизирует трещины на наиболее распространенных строительных материалах.

ПРАКТИЧНАЯ

Лучший выбор для быстрой герметизации самых сложных узлов, на крайне неровных поверхностях; самосваривающаяся даже при низких температурах.

СТРУКТУРА

- 1 **основа:** пленка из РЕ высокой плотности
- 2 **клей:** черный бутиловый компаунд
- 3 **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из РР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Начальное схватывание +23/+5°C	ASTM D 2979	7,2/13 Н	1.6/2.9 lbf
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	ASTM D 1000	22 Н/10 мм	12.6 lbf/in
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	20/10 Н/50 мм	2.28/1.14 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
Температура нанесения ⁽¹⁾	-	+0/+45°C	+32/+113 °F
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	-40/+212 °F
Температура хранения ⁽²⁾	-	+0/+50°C	+32/+122 °F
Растворители в составе	-	нет	-
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-
Воздействие атмосферных факторов	-	4 недели	-

⁽¹⁾ На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

⁽²⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев. Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения. Рекомендуется наносить его в утренние часы в летнее время и в самое теплое время дня в зимний период, при необходимости с помощью пневмопистолета с нагретым сжатым воздухом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	защ. пленка [мм]	B [мм]	s [мм]	L [м]	защ. пленка [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ЗАДЕЛКА ПРОХОДНОЙ ТРУБЫ ИЛИ ГИЛЬЗЫ



ЗАДЕЛКА СТЫКА С ПОЛОМ



FINGERLIFT И НАДРЕЗАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Простая и быстрая укладка благодаря легкоотделяющейся защитной пленке. В модификации 80 мм защитная пленка разрезана для облегчения укладки на углах и в других стесненных местах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУТИЛЬНЫЙ СОСТАВ

Состав на основе модифицированного бутильного каучука отличается превосходной долговечностью даже при сильных тепловых нагрузках и делает продукт пригодным для установки даже при низких температурах.