

## METAL ROLL

### ГИБКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДКЛАДКА ПОД КОНЕК

#### ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Специальная бутильная лента шириной 4 см обеспечивает быструю и надежную адгезию к самым разным поверхностям.

#### ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                            | значение        | USC units     |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Материалы                           | алюминий, бутил | -             |
| Ширина бутильной ленты              | 40 мм           | 1.57 in       |
| Адгезия бутильной ленты             | > 19 N/cm       | 1.68 lbf/in   |
| УФ-стабильность                     | постоянное      | -             |
| Температура нанесения               | +5 / +25°C      | +41 / +77 °F  |
| Термостойкость                      | -30 / +80°C     | -22 / +176 °F |
| Температура хранения <sup>(1)</sup> | 0 / +25°C       | +32 / +77 °F  |

<sup>(1)</sup> Материал хранить в сухом месте под навесом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

#### АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. №    | B    | L   | B    | L    | цвет             | RAL  |   |
|-----------|------|-----|------|------|------------------|------|---|
|           | [мм] | [м] | [in] | [ft] |                  |      |   |
| METRED400 | 400  | 5   | 15.8 | 16   | кирпично-красный | 8004 | 4 |
| METBRO400 | 400  | 5   | 15.8 | 16   | коричневый       | 8017 | 4 |
| METANT400 | 400  | 5   | 15.8 | 16   | антрацит         | 7021 | 4 |

#### ПОРЯДОК МОНТАЖА

