

BRUSH VENT

ЖЕСТКАЯ ПОДКЛАДКА ПОД КОНЕК С БОКОВЫМИ ЩЕТКАМИ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Благодаря мягкой щетине может устанавливаться на коньковый брус без предварительной формовки.

ЗАЩИТА

Щетина служит хорошим барьером от проникновения воды и посторонних предметов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Материалы	ПВХ	-
Длина гребенок	60 мм	2.36 in
Воздухопроницаемость	≥ 200 см ² /м	≥ 9.45 in ² /ft
УФ-стабильность	постоянное	-
Термостойкость	-20 / +80°C	-4 / +176 °F

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	B [мм]	H [мм]	L [м]	B [in]	H [in]	L [ft]	цвет	RAL	
BRUVENTRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	кирично-красный	8004	20
BRUVENBRO175 ⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	коричневый	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	черный	9005	20

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

