

## PEAK EASY

### ЖЕСТКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПОДКЛАДКА ПОД КОНЕК

#### ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.

#### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Простая и быстрая установка, сочетаемость с любыми типами коньков.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                                       | значение                 | USC units                 |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Материалы                                      | алюминий, бутил          | -                         |
| Ширина профиля                                 | 164 мм                   | 6.5 in                    |
| Ширина бутильной ленты                         | 15 мм                    | 0.6 in                    |
| Воздухопроницаемость                           | > 230 см <sup>2</sup> /м | 10.87 in <sup>2</sup> /ft |
| Относительное удлинение брызговика             | 40%                      | -                         |
| Термостойкость бутила                          | -30 / +80°C              | -22 / +176 °F             |
| Температура нанесения                          | +5 / +30°C               | +41 / +86 °F              |
| УФ-стабильность                                | постоянное               | -                         |
| Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу) | соответствует            | -                         |
| Температура хранения                           | 0 / +25°C                | +32 / +77 °F              |

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

### АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. №      | B    | L   | B    | L    | цвет             | RAL  |    |
|-------------|------|-----|------|------|------------------|------|----|
|             | [мм] | [м] | [in] | [ft] |                  |      |    |
| PEAKEASY400 | 400  | 1   | 15.7 | 3    | кирпично-красный | 8004 | 20 |

### ПОРЯДОК МОНТАЖА

