


TILE STOP S

КРЮКИ S-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Предотвращают сползание кровли
- Устанавливаются в сухом виде
- Быстрая и надежная фиксация
- Не допускается установка с пеной или замазкой в соответствии с UNI 9460
- Поставляется в широком ассортименте размеров и материалов



АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	L [мм]	H [мм]	L [in]	H [in]	материал	цвет	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	окрашенная жесть	красный, сиена	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	окрашенная жесть	красный, сиена	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	окрашенная жесть	красный, сиена	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	окрашенная жесть	красный, сиена	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	окрашенная жесть	коричневый	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	окрашенная жесть	коричневый	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	нерж. сталь	медь	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	нерж. сталь	медь	-	50

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 05.

ПОРЯДОК МОНТАЖА



1



2