


TILE STOP L

КРЮКИ Г-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Устанавливаются в сухом виде
- Надежные крепления для первого ряда голландской желобчатой черепицы
- Используются в качестве разгрузочных крюков для снижения нагрузки от верхних рядов черепицы
- Не допускается установка с пеной или замазкой в соответствии с UNI 9460
- Поставляется в широком ассортименте размеров и материалов



АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. № | L [мм] | H [мм] | L [in] | H [in] | материал | цвет | RAL | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------|-----|
| TSЛИ28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | сталь AISI 204 | сталь | - | 200 |
| TSЛИ28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | сталь AISI 204 | сталь | - | 200 |
| TSLRED28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | окрашенная жесть | красный, сиена | 3009 | 200 |
| TSLRED28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | окрашенная жесть | красный, сиена | 3009 | 200 |
| TSLBRO28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | окрашенная жесть | коричневый | 8019 | 200 |
| TSLBRO28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | окрашенная жесть | коричневый | 8019 | 200 |
| TSLCOP28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | нерж. сталь | медь | - | 200 |
| TSLCOP28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | нерж. сталь | медь | - | 200 |

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 05.

ПОРЯДОК МОНТАЖА



1



2