


TILE STOP L

КРЮКИ Г-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Устанавливаются в сухом виде
- Надежные крепления для первого ряда голландской желобчатой черепицы
- Используются в качестве разгрузочных крюков для снижения нагрузки от верхних рядов черепицы
- Не допускается установка с пеной или замазкой в соответствии с UNI 9460
- Поставляется в широком ассортименте размеров и материалов



Артикулы и размеры

APT. №	L [мм]	H [мм]	L [in]	H [in]	материал	цвет	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	окрашенная жель	красный, сиена	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	окрашенная жель	красный, сиена	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	окрашенная жель	коричневый	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	окрашенная жель	коричневый	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	нерж. сталь	медь	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	нерж. сталь	медь	-	200

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.
 Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 05.

Порядок монтажа

