

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX A FILETTO PARZIALE CON SOTTOTESTA TRONCOCONICO: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di viti per legno da esterni in acciaio INOX a filetto parziale con sottotesta troncoconico, di diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo VITI KKF prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio inossidabile martensitico AISI 410 con $f_{u,k} \geq 1100 \text{ N/mm}^2$ - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008 Inoltre le viti devono essere in possesso di punta autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale, sottotesta troncoconico con numero $n = 6$ nervature allungate per una finitura superficiale del legno ottimale, testa con indicazione della lunghezza della vite e del marchio commerciale. La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel legno di conifera compreso il larice, mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi". Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €
2	RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO, FISSATO MEDIANTE VITI IN ACCIAIO INOX: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un adeguato fissaggio per un rivestimento esterno in tavole di legno massiccio in larice o simile, fissate con numero $N = \dots$ (al metro quadro) viti per legno da esterni in acciaio INOX a filetto parziale con sottotesta troncoconico, di diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo VITI KKF prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio inossidabile martensitico AISI 410 con $f_{u,k} \geq 1100 \text{ N/mm}^2$ - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008			

	Inoltre le viti devono essere in possesso di punta autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale, sottotesta troncoconico con numero $n = 6$ nervature allungate per una finitura superficiale del legno ottimale, testa con indicazione della lunghezza della vite e del marchio commerciale. La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel legno di conifera compreso il larice, mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi". Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	mq	... €/mq	... €
--	---	----	----------	-------