

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	HOLZBAUSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL MIT KEGELKOPF UND TEILGEWINDE: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Holzbauschrauben aus nichtrostendem Edelstahl für Außenbereiche mit Kegelpkopf und Teilgewinde, Typ KKF mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm und Länge $L = \dots$ mm. KKF-Schrauben werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - martensitischer nichtrostender Edelstahl AISI 410 mit $f_{u,k} \geq 1100 \text{ N/mm}^2$ - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 Ebenso müssen die Schrauben eine Korkenzieherspitze mit Vorbohrspitze, Fräsrippen am Ende des Gewindes, einen glatten Schaft, eine gewachste Oberfläche, einen verstärkten Kegelpkopf mit sechs verlängerten Fräsrippen (so entsteht keine Spaltung der Anbauteile), einen Kopf mit gestanzter Schraubenlänge und Schraubenkennzeichnung vorweisen. Das Einschrauben kann ohne vorbohren im Nadelbaum einschließlich Lärche, durch Schrauber durchgeführt werden, welche einen angemessenen Drehmoment aufweisen, unter Vermeidung von „Schlagbohrschrauben“. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
2	BEFESTIGUNG EINER AUSSENHOLZVERKLEIDUNG DURCH HOLZBAUSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einer sachgemäßen Befestigung einer Holzverkleidung in Außenbereichen aus Lärchenholz oder ähnlichem Holz, hergestellt durch Anzahl $N = \dots$ (pro Quadratmeter) Holzbauschrauben aus nichtrostendem Edelstahl für Außenbereiche mit Kegelpkopf und Teilgewinde, Typ KKF mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm und Länge $L = \dots$ mm. KKF-Schrauben werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - martensitischer nichtrostender Edelstahl AISI 410 mit $f_{u,k} \geq 1100 \text{ N/mm}^2$			

	- CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 Ebenso müssen die Schrauben eine Korkenzieherspitze mit Vorbohrspitze, Fräsrippen am Ende des Gewindes, einen glatten Schaft, eine gewachste Oberfläche, einen verstärkten Kegelkopf mit sechs verlängerten Fräsrippen (so entsteht keine Spaltung der Anbauteile), einen Kopf mit gestanzter Schraubenlänge und Schraubenkennzeichnung vorweisen. Das Einschrauben kann ohne vorbohren im Nadelbaum einschließlich Lärche, durch Schrauber durchgeführt werden, welche einen angemessenen Drehmoment aufweisen, unter Vermeidung von „Schlagbohrschraubern“. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	m ²	... €/m ²	... €
--	---	----------------	----------------------	-------