

用于吊运木材的装置和临时锚点

一款产品 - 两种功能
既可作为木材搬运设备，也可作为临时防坠锚点。

多用途
该固定盘可以应用于不同的搬运配置。无论是拉力还是剪切力，都可以在任何倾斜度下使用。

工地上的良好可见性
红色涂层保护产品，并确保良好的可见性，提升工地工作人员的安全性。

DIRECTIVE 2006/42/EC	EN 795:2012 A	ANSI* Z359.18 -2017 A	OSHA 1926.753(e)(2) COMPLIANT	ASME BTH-1-2023 COMPLIANT
-------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

*该系统已根据相关 ANSI 标准的静态、动态和剩余强度要求，在内部进行开发和测试。




最大
使用人数



载荷方向



安装类型




技术数据*

基材	最小厚度	紧固件	基材	最小厚度	紧固件
CLT	100 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10	GL24h	100 x 120 mm	HBS PLATE (EVO) Ø10 VGS (EVO) Ø11 + HUS10

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	描述	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件
RAP220100	临时锚点 (最大承载力 3150 kg)	100	107	220	1



有关载荷值和作为木材搬运板使用的详细信息，请参阅设备目录中的技术数据表及网站 www.rothoblaas.cn。