

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX A FILETTO PARZIALE CON TESTA SVASATA: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di viti per legno da esterni in acciaio INOX a filetto parziale con testa svasata, di diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo VITI SCI prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio inossidabile austenitico AISI 304 / A2 con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008 - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre le viti devono essere in possesso di punta autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale, nervatura sottotesta, testa piana svasata, testa con indicazione della lunghezza della vite e del marchio commerciale. La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel legno di conifera, mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi". Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €
2	VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX A FILETTO PARZIALE E TESTA SVASATA CON RONDELLE TORNITE IN ACCIAIO INOX: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di viti per legno da esterni in acciaio INOX a filetto parziale con testa svasata, di diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo SCI fornite di rondele tornite in acciaio INOX, tipo VITI SCB per l'incremento della resistenza a penetrazione della testa, prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio inossidabile austenitico AISI 304 / A2 con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008 - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per			

	l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre le viti devono essere in possesso di punta autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale, nervatura sottotesta, testa piana svasata, testa con indicazione della lunghezza della vite e del marchio commerciale. La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel legno di conifera, mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi". Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €
--	---	------	------------	-------