

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	HOLZBAUSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL MIT SENKKOPF UND TEILGEWINDE: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Holzbauschrauben aus nichtrostendem Edelstahl für Außenbereiche mit Senkkopf und Teilgewinde, Typ SCI mit Durchmesser Ø = ... mm und Länge L = ... mm. SCI-Schrauben werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - austenitischer nichtrostender Edelstahl AISI 304 / A2 mit $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 - deutsche Zulassung des <i>Deutschen Institut für Bautechnik Berlin</i> Ebenso müssen die Schrauben eine Korkenzieherspitze mit Vorbohrspitze, Fräsrippen am Ende des Gewindes, einen glatten Schaft, eine gewachste Oberfläche, einen verstärkten Senkkopf mit Unterkopffräsrippen (so entsteht keine Spaltung der Anbauteile), einen Kopf mit gestanzter Schraubenlänge und Schraubenkennzeichnung vorweisen. Das Einschrauben kann ohne vorbohren im Nadelbaum einschließlich Lärche, durch Schrauber durchgeführt werden, welche einen angemessenen Drehmoment aufweisen, unter Vermeidung von „Schlagbohrschrauben“. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
2	HOLZBAUSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL MIT SENKKOPF UND TEILGEWINDE, AUSGERÜSTET MIT BEILAGSCHEIBEN AUS EDELSTAHL: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Holzbauschrauben aus nichtrostendem Edelstahl für Außenbereiche mit Senkkopf und Teilgewinde, Typ SCI mit Durchmesser Ø = ... mm und Länge L = ... mm, ausgerüstet mit Beilagscheiben, Typ SCB um den Kopfdurchstampfwiderstand zu erhöhen. SCI-Schrauben mit SCB-Beilagscheiben werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - austenitischer nichtrostender Edelstahl AISI 304 / A2 mit $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$			

	- CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 - deutsche Zulassung des <i>Deutschen Institut für Bautechnik Berlin</i> Ebenso müssen die Schrauben eine Korkenzieherspitze mit Vorbohrspitze, Fräsrippen am Ende des Gewindes, einen glatten Schaft, eine gewachste Oberfläche, einen verstärkten Senkkopf mit Unterkopffräsrippen (so entsteht keine Spaltung der Anbauteile), einen Kopf mit gestanzter Schraubenlänge und Schraubenkennzeichnung vorweisen. Das Einschrauben kann ohne vorbohren im Nadelbaum einschließlich Lärche, durch Schrauber durchgeführt werden, welche einen angemessenen Drehmoment aufweisen, unter Vermeidung von „Schlagbohrschrauben“. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
--	--	------	------------	-------