

## Fiche produit :

| Point n° | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité de mesure | Prix à l'unité | Prix total |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| 1        | <p><b>VIS À BOIS EN ACIER INOX À FILETAGE PARTIEL ET À TÊTE ÉVASÉE :</b><br/>Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de <b>vis à bois pour extérieurs en acier INOX à filetage partiel avec tête évasée</b>, de diamètre Ø = ... mm et de longueur L = ... mm, de type <b>VIS SCI</b> produites et commercialisées par Rotho Blaas srl (<a href="http://www.rothoblaas.com">www.rothoblaas.com</a>), et ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acier inoxydable austénitique AISI 304 / A2 avec <math>f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>- marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE, en conformité avec la norme EN 14592:2008</li> <li>- homologation délivrée par l'Institut Allemand de la Construction (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>)</li> </ul> <p>De plus, les vis doivent avoir une pointe autoperceuse, une fraise en fin de filetage, un cirage superficiel, une nervure sous la tête, une tête plate évasée présentant les indications de longueur de la vis et du marquage commercial.</p> <p>La pose sur chantier peut être effectuée sans prétrou dans le bois de conifère, à l'aide d'une visseuse électrique dotée d'un couple de serrage adapté, permettant d'éviter l'utilisation d'une « visseuse à impulsions ».</p> <p>Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art.</p>  | chaq.           | ... €/chaq.    | ... €      |
| 2        | <p><b>VIS À BOIS EN ACIER INOX À FILETAGE PARTIEL ET À TÊTE ÉVASÉE AVEC RONDELLES TOURNÉES EN ACIER INOX :</b><br/>Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de <b>vis à bois pour extérieur en acier INOX à filetage partiel avec tête évasée</b>, de diamètre Ø = ... mm et de longueur L = ... mm, de type <b>SCI</b> accompagnées de <b>rondelles tournées en acier INOX</b>, de type <b>VIS SCB</b> pour augmenter la résistance à la pénétration de la tête, produites et commercialisées par Rotho Blaas srl (<a href="http://www.rothoblaas.com">www.rothoblaas.com</a>), et ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acier inoxydable austénitique AISI 304 / A2 avec <math>f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>- marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE, en conformité</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                |            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|  | <p>avec la norme EN 14592:2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- homologation délivrée par l'Institut Allemand de la Construction (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>)</li> </ul> <p>De plus, les vis doivent avoir une pointe autoperceuse, une fraise en fin de filetage, un cirage superficiel, une nervure sous la tête, une tête plate évasée présentant les indications de longueur de la vis et du marquage commercial.</p> <p>La pose sur chantier peut être effectuée sans prétrou dans le bois de conifère, à l'aide d'une visseuse électrique dotée d'un couple de serrage adapté, permettant d'éviter l'utilisation d'une « visseuse à impulsions ».</p> <p>Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art.</p> |       |             |       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chaq. | ... €/chaq. | ... € |