

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	TIRAFONDOS DE ROSCA PARCIAL PARA MADERA DE ACERO INOXIDABLE CON CABEZA AVELLANADA: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de tirafondos para madera de exteriores de acero INOXIDABLE de rosca parcial con cabeza avellanada, de diámetro $\varnothing = \dots$ mm y longitud $L = \dots$ mm, tipo TORNILLOS SCI fabricados y comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero inoxidable austenítico AISI 304 / A2 con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - marca CE para los productos para construcción prevista por la Directiva 89/106/CEE, conforme con la normativa EN 14592:2008 - homologación otorgada por el Instituto Alemán para la Construcción (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Además, los tirafondos deben tener una punta auto perforante, fresa de fin de la rosca, con cera superficial, nervadura en la parte inferior, cabeza plana avellanada, cabeza indicando la longitud del tornillo y la marca comercial. La colocación puede ser efectuada sin agujero previo en la madera de conífera, por medio de atornilladores equipados con adecuado par de torsión, evitando el uso de “atornilladores de impulso”. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €
2	TIRAFONDOS PARA MADERA DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA PARCIAL Y CABEZA AVELLANADA CON ARANDELAS TORNEADAS DE ACERO INOXIDABLE: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de tirafondos para madera de exteriores de acero INOXIDABLE de rosca parcial con cabeza avellanada, de diámetro $\varnothing = \dots$ mm y longitud $L = \dots$ mm, tipo SCI equipados con arandelas torneadas de acero INOXIDABLE, tipo TORNILLOS SCB para el aumento de la resistencia a la penetración de la cabeza, fabricados y comercializados			

	por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero inoxidable austenítico AISI 304 / A2 con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - marca CE para los productos para construcción prevista por la Directiva 89/106/CEE, conforme con la normativa EN 14592:2008 - homologación otorgada por el Instituto Alemán para la Construcción (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Además, los tirafondos deben tener una punta auto perforante, fresa a fin de la rosca, cera superficial, nervadura en la parte inferior, cabeza plana avellanada, cabeza indicando la longitud del tornillo y la marca comercial. La colocación puede ser efectuada sin agujero previo en la madera de conífera, por medio de atornilladores equipados con adecuado par de torsión, evitando el uso de “atornilladores de impulso”. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente.  	cada uno	... €/cada uno	... €
--	---	----------	----------------	-------