

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	STABDÜBEL AUS GEZOGENEM RUNDSTAHL STA - S235JR: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Stabdübel aus gezogenem Rundstahl, Typ STA-STABDÜBEL DIN 1052 mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm und Länge $L = \dots$ mm. STA-Stabdübel werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S235JR mit $f_{u,k} \geq 360 \text{ N/mm}^2$ - Warmverzinkung durch Tauchvorgang, mit einer Minstdicke von 50 μm - abgerundete Enden - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 Ebenso müssen die Stabdübel kalibriert und geschliffen sein. Der Einbau erfolgt durch manuelles Einschlagen im vorgebohrten Loch (mit Lochdurchmesser = Dübeldurchmesser). Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	STABDÜBEL AUS GEZOGENEM RUNDSTAHL STA - S355JR: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Stabdübel aus gezogenem Rundstahl, Typ STA-STABDÜBEL DIN 1052 mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm und Länge $L = \dots$ mm. STA-Stabdübel werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S355JR mit $f_{u,k} \geq 470 \text{ N/mm}^2$ - Warmverzinkung durch Tauchvorgang, mit einer Minstdicke von 50 μm - abgerundete Enden - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 Ebenso müssen die Stabdübel kalibriert und geschliffen sein. Der Einbau erfolgt durch manuelles Einschlagen im vorgebohrten Loch (mit Lochdurchmesser = Dübeldurchmesser). Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €