

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	BARRA FILETTATA DI CLASSE 4.8: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di una barra filettata di classe 4.8, con diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo BARRA FILETTATA 4.8 prodotta e commercializzata da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio di classe 4.8 con $f_{u,k} \geq 400$ N/mm² - zincatura galvanica - filetto metrico a norma DIN 975 La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata (diametro foro = diametro barra + 1 mm) mediante inserimento manuale facendo attenzione a non rovinare la parte iniziale del filetto. Successivamente si procederà ad avvitare sulle due teste dadi esagonali o dadi ciechi con l'aggiunta di rondelle per legno DIN 440, DIN 9021 o rondelle per grandi strutture DIN 1052, tutti zincati in acciaio S235, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	BARRA FILETTATA DI CLASSE 8.8: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di una barra filettata di classe 8.8, con diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo BARRA FILETTATA 8.8 prodotta e commercializzata da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio di classe 8.8 con $f_{u,k} \geq 800$ N/mm² - zincatura galvanica - filetto metrico a norma DIN 975 La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata (diametro foro = diametro barra + 1 mm) mediante inserimento manuale facendo attenzione a non rovinare la parte iniziale del filetto. Successivamente si procederà ad avvitare sulle due teste dadi esagonali o dadi ciechi con l'aggiunta di rondelle per legno DIN 440, DIN 9021 o rondelle per grandi strutture DIN 1052, tutti zincati in acciaio S235, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €