

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	BARRE FILETÉE DE CLASSE 4.8 : Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques du projet, d'une barre filetée de classe 4.8, de diamètre Ø = ... mm et de longueur L = ... mm, de type BARRE FILETÉE 4.8 produite et commercialisée par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de classe 4.8 avec $f_{u,k} \geq 400 \text{ N/mm}^2$ - zingage galvanique - filetage métrique selon la norme DIN 975 La pose sur chantier doit être effectuée dans un siège spécialement prétroué (diamètre du trou = diamètre de la barre + 1 mm) à l'aide d'une insertion manuelle en faisant attention à ne pas abîmer la partie initiale du filetage. Par la suite, procéder au vissage sur les deux têtes des écrous hexagonaux ou des écrous borgnes accompagnés des rondelles à bois DIN 440, DIN 9021 ou des rondelles pour grandes structures DIN 1052, tous zingués en acier S235, en appliquant un couple de serrage en accord avec les documents techniques du projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	BARRE FILETÉE DE CLASSE 8.8 : Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques du projet, d'une barre filetée de classe 8.8, de diamètre $\varnothing = \dots$ mm et de longueur $L = \dots$ mm, de type BARRE FILETÉE 8.8 produite et commercialisée par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de classe 8.8 avec $f_{u,k} \geq 800 \text{ N/mm}^2$ - zingage galvanique - filetage métrique selon la norme DIN 975 La pose sur chantier doit être effectuée dans un siège spécialement prétroué (diamètre du trou = diamètre de la barre + 1 mm) à l'aide d'une insertion manuelle en faisant attention à ne pas abîmer la partie initiale du filetage. Par la suite, procéder au vissage sur les deux têtes des écrous hexagonaux ou des écrous borgnes accompagnés des rondelles à bois DIN 440, DIN 9021 ou des rondelles pour grandes structures DIN 1052, tous zingués en acier S235, en appliquant un couple de serrage en accord avec les documents techniques du projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €