

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA Ø4: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di chiodi per legno ad aderenza migliorata, con diametro $\varnothing = 4$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo CHIODI ANKER prodotti e commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio con $f_{u,k} \geq 600$ N/mm² - zincatura galvanica di spessore minimo 7 μm - classificazione come chiodo speciale in classe di portata III, conforme alla norma DIN 1052:2004-08 Inoltre i chiodi devono essere in possesso di punta a 40°, scanalature troncoconiche con passo 1,3 mm di diametro minimo 3,6 mm e diametro massimo 4,4 mm, testa larga $\varnothing = 8$ mm, con sottotesta svasato $\varnothing_{\min} = 4$ mm e $\varnothing_{\max} = 5,4$ mm. I chiodi sono idonei esclusivamente alla connessione di lamiera piane esterne di acciaio, piastre, nastri forati, scarpe, profili angolari e staffe con prefori di diametro $\varnothing = 5$ mm, su legno massiccio e lamellare. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €
2	CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA Ø6: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di chiodi per legno ad aderenza migliorata, con diametro $\varnothing = 6$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo CHIODI ANKER prodotti e commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio con $f_{u,k} \geq 600$ N/mm² - zincatura galvanica di spessore minimo 7 μm - classificazione come chiodo speciale in classe di portata III, conforme alla norma DIN 1052:2004-08 Inoltre i chiodi devono essere in possesso di punta a 40°, scanalature troncoconiche con passo 1,5 mm di diametro minimo 5,5 mm e diametro massimo 6,5 mm, testa larga $\varnothing = 12$ mm, con sottotesta svasato $\varnothing_{\min} = 6$ mm e $\varnothing_{\max} = 7,5$ mm. I chiodi sono idonei esclusivamente alla connessione di lamiera piane esterne di acciaio, piastre, nastri forati, scarpe, profili angolari e staffe con prefori di diametro $\varnothing = 7,5$ mm, su legno massiccio e lamellare.			

	Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €
--	---	------	------------	-------