

MBS

SAMONAVOJNI VIJAK Z CILINDRIČNO GLAVO ZA ZID


- Ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem
- Primerno za kompaktne in polvotle materiale
- Pritrjevanje stavbnega pohištva (premer glave = 8 mm)
- Hitra vgradnja
- Manjše razporne sile v podlagi
- Prehodno pritrdjevanje



KODE IN DIMENZIJE

KODA	d [mm]	L [mm]	d _k [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	vložek	št. kosov
MBS7572	7,5	72	8	6	6,2	TX30	100
MBS7592		92	8	6	6,2	TX30	100
MBS75112		112	8	6	6,2	TX30	100
MBS75132		132	8	6	6,2	TX30	100
MBS75152		152	8	6	6,2	TX30	100
MBS75182		182	8	6	6,2	TX30	100

Na voljo tudi s plosko ugrezno glavo: idealno za pritrdjevanje PVC ali aluminijastih profilov.




d premer vijaka
d_k premer glave
d₀ premer izvrtine zid/beton
d_f premer luknje v elementu, ki se bo pritrdi
h_{nom} nazivna globina sidrišč

STATIČNE VREDNOSTI

ODPORNOST NA VLEKO

Vrsta nosilca	h _{nom,min} [mm]	N _{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Poln zidak	40	0,29
	80	1,79
Votel zidak	40	0,05
	60	0,21
Lahki beton	80	0,12



MONTAŽA NA ZIDAVO

