

MBS

シリンダー頭セルフタッピンねじ、組積造用


- ・ 電気亜鉛メッキ炭素鋼
- ・ 高密度、半中空材質に適しています
- ・ ドアや窓の締結 (ヘッド直径 = 8 mm)
- ・ 迅速な施工
- ・ 支持体での拡張応力を削減
- ・ 貫通締結



コードと寸法

コード	d [mm]	L [mm]	d _k [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	ビット	pcs
MBS7572	7,5	72	8	6	6,2	TX30	100
MBS7592		92	8	6	6,2	TX30	100
MBS75112		112	8	6	6,2	TX30	100
MBS75132		132	8	6	6,2	TX30	100
MBS75152		152	8	6	6,2	TX30	100
MBS75182		182	8	6	6,2	TX30	100

皿頭ねじでもご利用いただけます: PVC とアルミニウムプロファイルの締結に適しています。




- d ねじの直径
- d_k ヘッド直径
- d₀ コンクリート/レンガの事前穿孔穴の直径
- d_f 留め付ける要素の穴の直径
- h_{nom} 呼びアンカー深さ

耐力表

引抜抵抗

支持体のタイプ	h _{nom,min} [mm]	N _{rec} [kN]
コンクリート	30	0,76
充填レンガ	40	0,29
	80	1,79
中空レンガ	40	0,05
	60	0,21
軽量コンクリート	80	0,12



石材での組立

