

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	HOLZBAUNÄGEL MIT ERHÖHTEM VERBUND Ø4: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von H-Rillennägel für den Holzbau mit erhöhtem Verbund, Typ ANKERNÄGEL mit Durchmesser Ø = 4 mm und Länge L = ... mm. Ankernägel werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahl mit $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke von 7 µm - Einstufung als Sondernägel für die Tragfähigkeitsklasse 3, nach DIN 1052:2004-08 Ebenso müssen die Nägel eine 40° Spitze, H-Rillen mit 1,3 mm Rillenabstand, Höchstdurchmesser Ø = 4,4 mm und Kleinstdurchmesser Ø = 3,6 mm vorweisen. Der ausgebreitete Nagelkopf mit konischem Senkunterkopf muss einen Durchmesser Ø = 8 mm besitzen. Die Nägel sind ausschließlich für die Befestigung von vorgelochten Rispenbänder, Balkenträger, Balkenschuhe, Loch- und Winkelverbinder mit Lochdurchmesser Ø = 5 mm, auf Massiv- oder Lamellenholz bestimmt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
2	HOLZBAUNÄGEL MIT ERHÖHTEM VERBUND Ø6: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von H-Rillennägel für den Holzbau mit erhöhtem Verbund, Typ ANKERNÄGEL mit Durchmesser Ø = 6 mm und Länge L = ... mm. Ankernägel werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahl mit $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke von 7 µm - Einstufung als Sondernägel für die Tragfähigkeitsklasse 3, nach DIN 1052:2004-08 Ebenso müssen die Nägel eine 40° Spitze, H-Rillen mit 1,5 mm Rillenabstand, Höchstdurchmesser Ø = 6,5 mm und Kleinstdurchmesser Ø = 5,5 mm vorweisen. Der ausgebreitete Nagelkopf mit konischem Senkunterkopf muss einen Durchmesser Ø = 12 mm besitzen. Die Nägel sind ausschließlich für die Befestigung von			

	vorgelochten Rispenbänder, Balkenträger, Balkenschuhe, Loch- und Winkelverbinder mit Lochdurchmesser Ø = 7,5 mm, auf Massiv- oder Lamellenholz bestimmt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
--	--	------	------------	-------