

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	CLOUS À ADHÉRENCE AMÉLIORÉE Ø 4 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de clous à bois à adhérence améliorée, d'un diamètre $\varnothing = 4$ mm et d'une longueur $L = \dots$ mm, de type CLOUS ANKER produits et commercialisés par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier avec $f_{u,k} \geq 600$ N/mm² - zingage galvanique d'une épaisseur minimale de 7 μm - classification comme clou spécial dans une classe de portée III, conforme à la norme DIN 1052:2004-08 De plus, les clous doivent avoir une pointe à 40°, rainure tronconique avec un pas de 1,3 mm, de diamètre minimum de 3,6 mm et d'un diamètre maximum de 4,4 mm, une tête large $\varnothing = 8$ mm et une surface sous la tête évasée entre $\varnothing_{\min} = 4$ mm et $\varnothing_{\max} = 5,4$ mm. Les clous sont exclusivement adaptés à la connexion de tôles plates externes en acier, plaques, feuillards perforés, sabots, équerres et étriers sur bois massif et lamellaire, et présentant des trous d'un diamètre $\varnothing = 5$ mm. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €

2	CLOUS À ADHÉRENCE AMÉLIORÉE Ø 6 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de clous à bois à adhérence améliorée, d'un diamètre $\varnothing = 6$ mm et d'une longueur $L = \dots$ mm, de type CLOUS ANKER produits et commercialisés par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier avec $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - zingage galvanique d'une épaisseur minimale de 7 μm - classification comme clou spécial dans une classe de portée III, conforme à la norme DIN 1052:2004-08 De plus, les clous doivent avoir une pointe à 40°, rainure tronconique avec un pas de 1,5 mm, de diamètre minimum de 5,5 mm et d'un diamètre maximum de 6,5 mm, une tête large $\varnothing = 12$ mm et une surface sous la tête évasée entre $\varnothing_{\min} = 6$ mm et $\varnothing_{\max} = 7,5$ mm. Les clous sont exclusivement adaptés à la connexion de tôles plates externes en acier, plaques, feuillards perforés, sabots, équerres et étriers sur bois massif et lamellaire, et présentant des trous d'un diamètre $\varnothing = 7,5$ mm. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €
---	--	-------	-------------	-------