


Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	CLAVOS DE EXCELENTE ADHERENCIA Ø4: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de clavos para madera de adherencia excelente, de diámetro $\varnothing = 4$ mm y longitud $L = \dots$ mm, tipo CLAVOS ANKER comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero con $f_{u,k} \geq 600$ N/mm² - galvanización de espesor mínimo 7 μm - clasificación como clavo especial en clase de capacidad III, conforme con la norma DIN 1052:2004-08 Además, los clavos deben tener una punta de 40°, ranuras troncocónicas con distancia 1,3 mm de diámetro mínimo 3,6 mm y diámetro máximo 4,4 mm, cabeza ancha $\varnothing = 8$ mm, con parte inferior avellanada $\varnothing_{\min} = 4$ mm y $\varnothing_{\max} = 5,4$ mm. Los clavos son apropiados exclusivamente para la conexión de chapas planas externas de acero, placas, cintas perforadas, estribos, perfiles angulares y soportes con preorificios de diámetro $\varnothing = 5$ mm, en madera maciza y laminar. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €

2	CLAVOS DE EXCELENTE ADHERENCIA Ø6: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de clavos para madera de adherencia excelente, de diámetro Ø = 6 mm y longitud L = ... mm, tipo CLAVOS ANKER comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - galvanización de espesor mínimo 7 µm - clasificación como clavo especial en clase de capacidad III, conforme con la norma DIN 1052:2004-08 Además, los clavos deben tener una punta de 40°, ranuras troncocónicas con distancia 1,5 mm de diámetro mínimo 5,5 mm y diámetro máximo 6,5 mm, cabeza ancha Ø = 12 mm, con parte inferior avellanada Ø_{min} = 6 mm y Ø_{max} = 7,5 mm. Los clavos son apropiados exclusivamente para la conexión de chapas planas externas de acero, placas, cintas perforadas, estribos, perfiles angulares y soportes con preorificios de diámetro Ø = 7,5 mm, en madera maciza y laminar. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €
---	---	----------	----------------	-------