

XXL

CE

自动锁梨形钩

- 具有大开口和高断裂负荷的安全钩。“D”形避免了安全钩的旋转，并可沿主轴分布负荷。



XXLSTE XXLALU XXLANS



XXLA4 XXLRISE

产品编码和规格

产品编码	标准	重量 [g]	<> [kN]	^ [kN]	件
XXLSTE	CE - EN 362/M	260	50	15	1
XXLALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B	95	30	15	1
XXLANS	CE - EN 362/M - ANSI Z359.12	273	50	20	1
XXLA4	CE - EN 362/B	250	35	7	1
XXLRISE	CE - EN 362/B	260	50	15	1

HELICON

CE

带有扭曲体的螺旋安全钩

- 带有扭曲钢体的特殊螺旋安全钩
- 可将其所插入的任何装置（下降器、上升器、防坠落装置等）旋转 90°，优化操作条件
- 配有 Auto Block 锁扣（3 段操作），提供 CE 和 ANSI 版本



HELICON



HELICONANSI

产品编码和规格

产品编码	标准	重量 [g]	<> [kN]	^ [kN]	件
HELICON	CE - EN 362/M	215	40	15	13
HELICONANSI	CE-EN 362/M ANSI Z359.12	230	40	15	13
HELICONALU	CE - EN 362/B EN 12275/B	80	24	8	7



HELICONALU