

## TASSELLO PER FISSAGGIO DI ISOLANTE SU MURATURA

### CERTIFICATO

Tassello in possesso di marcatura CE in accordo a ETA con valori di resistenza certificati. La doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati consente un fissaggio rapido e versatile su calcestruzzo e muratura.

### DOPPIA ESPANSIONE

Tassello in PVC Ø8 a doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati per fissaggio su calcestruzzo e muratura. Utilizzabile con rosetta addizionale per utilizzo su coibenti particolarmente morbidi.



**ISULFIX90**  
rosetta addizionale

### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE      | d <sub>TESTA</sub><br>[mm] | L<br>[mm] | d <sub>FORO</sub><br>[mm] | A<br>[mm] | pz. |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
| ISULFIX8110 |                            | 110       |                           | 80        | 250 |
| ISULFIX8150 | 60                         | 150       | 8                         | 120       | 150 |
| ISULFIX8190 |                            | 190       |                           | 160       | 100 |

A= spessore massimo fissabile

| CODICE    | d <sub>TESTA</sub><br>[mm] | descrizione                              | pz. |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| ISULFIX90 | 90                         | rosetta addizionale per coibenti morbidi | 250 |



### CLASSE DI SERVIZIO

SC1 SC2

### MATERIALE

**PVC** sistema in PVC con chiodo in acciaio al carbonio



### CAMPI DI IMPIEGO

Tassello disponibile in varie misure per differenti spessori di coibente; utilizzabile con rosetta addizionale per utilizzo su coibenti morbidi; modalità di utilizzo e possibilità di posa certificati e indicati sul relativo documento ETA.