

VITE PER CARTONGESSO

GEOMETRIA OTTIMALE

Testa a trombetta e acciaio fosfatato; ideale per fissaggio di lastre in cartongesso.

FILETTO PASSO STRETTO


Vite tutto filetto a passo stretto ideale per fissaggi su supporti in lamiera.



DIAMETRO [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LUNGHEZZA [mm]	25 (25 65)	200
CLASSE DI SERVIZIO	SC1	
CORROSIVITÀ ATMOSFERICA	C1	
CORROSIVITÀ DEL LEGNO	T1	
MATERIALE	PO PHOSPHATED	acciaio al carbonio fosfatato



GEOMETRIA




CODICI E DIMENSIONI

DWS VITI SFUSE - sottostruttura in lamiera




d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - filetto fino per sottostruttura in lamiera max. 0,75 mm




d ₁	CODICE	L	pz.
[mm]		[mm]	
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - filetto grosso per sottostruttura in legno



d ₁	CODICE	L	pz.
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - filetto fino e testa con nervature per pannelli di gesso



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Per maggiori approfondimenti si rimanda al catalogo "ATTREZZATURA PER COSTRUZIONI IN LEGNO", visita la sezione "Cataloghi" del sito www.rothoblaas.it.