

SBS A2 | AISI304

VIS AUTOFOREUSE POUR BOIS - MÉTAL

VIS BIMÉTALLIQUE



La tête et le corps sont réalisés en acier inoxydable A2 | AISI304 pour une résistance élevée à la corrosion. La pointe est réalisée en acier au carbone pour une excellente capacité de perçage.

POINTE BOIS - MÉTAL

Pointe autoperceuse spéciale avec évent pour une excellente capacité de perçage sur l'aluminium et sur l'acier. Les ailettes protègent le filetage de la vis pendant la pénétration dans le bois.

ACIER INOXYDABLE

Convient pour des applications en extérieur grâce à la tête et au corps réalisés en acier inoxydable A2 | AISI304. Évaseurs sous tête coupants pour garantir une finition parfaite de la surface sur l'élément en bois.



DIAMÈTRE [mm]

3,5 ☒ 4,8 ☐ 6 ☐ 8

LONGUEUR [mm]

25 ☒ 45 ☐ 120 ☐ 240

CLASSE DE SERVICE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

CORROSIVITÉ DU BOIS

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATÉRIAU

A2 acier inoxydable austénitique
AISI 304 A2 | AISI304 (CRC II)



DOMAINES D'UTILISATION

Fixation directe et sans pré-perçage d'éléments en bois sur des sous-structures en acier :

- en acier S235 de 6,0 mm d'épaisseur maximum
- en aluminium de 8,0 mm d'épaisseur maximum


CODES ET DIMENSIONS

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	pcs.
4,8 TX 25	SBSA24845	45	31	30	1 ÷ 3	2 ÷ 3	200
5,5 TX 25	SBSA25555	55	39	37	2 ÷ 5	3 ÷ 5	200

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	pcs.
6,3 TX 30	SBSA26370	70	53	49	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100
	SBSA263120	120	103	99	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100


s_S épaisseur perçable de la plaque en acier S235/St37
s_A épaisseur perçable de la plaque en aluminium

GÉOMÉTRIE



Diamètre nominal	d ₁	[mm]	4,8	5,5	6,3
Diamètre tête	dk	[mm]	9,25	10,50	10,50
Diamètre noyau	d ₂	[mm]	3,50	4,15	4,80
Épaisseur tête	t ₁	[mm]	4,25	4,85	4,50
Longueur pointe	L _p	[mm]	10,3	10,0	12,0

INSTALLATION



CONSEILS POUR LE VISSAGE :
acier: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm
aluminium : v_A ≈ 600 - 1000 rpm



EXTÉRIEUR

L'acier inoxydable de type austénitique A2 offre une résistance plus élevée à la corrosion. Idéale pour des applications en extérieur jusqu'à 1 km de la mer et sur des bois acides en classe T4.