

TACO PARA FIJACIÓN DE AISLANTE SOBRE ALBAÑILERÍA

CERTIFICADO

Taco con marcado CE conforme con ETA y con valores de resistencia certificados. La doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados permite una fijación rápida y versátil sobre hormigón y albañilería.

DOBLE EXPANSIÓN

Taco en PVC Ø8 de doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados para la fijación sobre hormigón y albañilería. Utilizable con arandela adicional para su utilización en aislantes especialmente blandos.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	d _{CABEZA} [mm]	L [mm]	d _{AGUJERO} [mm]	A [mm]	unid.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = espesor máximo fijable

CÓDIGO	d _{CABEZA} [mm]	descripción	unid.
ISULFIX90	90	arandela adicional para aislantes blandos	250



CLASE DE SERVICIO



MATERIAL

PVC	sistema de PVC con clavo de acero al carbono
------------	--



CAMPOS DE APLICACIÓN

Taco disponible en varios tamaños para diferentes espesores de aislante; se puede usar con arandela adicional sobre aislantes blandos; modalidad de uso y posibilidad de colocación certificados e indicado en el relativo documento ETA.