

PARAFUSOS PARA GESSO CARTONADO

GEOMETRIA OPTIMIZADA

Cabeça em forma de trombeta, de aço fosfatado; ideal para fixação de placas de gesso cartonado.

ROSCA DE PASSO ESTREITO


Parafuso todo-roscas a passo estreito, ideal para fixações sobre suportes de chapa.



DIÂMETRO [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
COMPRIMENTO [mm]	25 (25 65)	200
CLASSE DE SERVIÇO	SC1	
CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA	C1	
CORROSIVIDADE DA MADEIRA	T1	
MATERIAL	PO PHOSPHATED	aço carbônico fosfatado



GEOMETRIA




CÓDIGOS E DIMENSÕES

DWS PARAFUSOS A GRANEL - subestrutura de chapa




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - rosca fina para subestruturas de chapa máx. 0,75 mm




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - rosca grossa para subestruturas de madeira



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - rosca fina e cabeça com nervuras para painéis de fibra de gesso



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Para mais informações, consultar o catálogo "EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)", visite a secção "Catálogos" do site www.rothoblaas.pt.