

石膏板螺钉

最佳几何形状

喇叭头，采用磷化钢制成；非常适合石膏板的固定。

窄螺距螺纹


窄螺距全螺纹螺钉，非常适合在金属板支架上的固定。



直径 [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
长度 [mm]	25 (25 65)	200
服务等级	SC1	
环境腐蚀性等级	C1	
木材腐蚀性	T1	
材料	PO PHOSPHATED 磷化碳钢	



外形结构示意



产品编码和规格

DWS 散钉 - 金属薄板下部结构

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - 用于最大 0.75 mm 金属板基层结构的细牙螺纹

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - 用于木质下部结构的粗牙螺纹

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - 适用于纤维石膏板的细牙螺钉，带加强筋螺钉头

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

如需进一步了解，请参阅“木结构施工工具”目录，并访问 www.rothoblaas.com 官网的“目录”专区。