

THERMOWASHER

ROZETTA SZIGETELŐANYAG FÁHOZ RÖGZÍTÉSÉHEZ

CE RÖGZÍTÉS HBS TÍPUSÚ CSAVAROKKAL

A Thermowasher-t az ETA szerinti CE jelöléssel rendelkező csavarokkal kell használni, ideális HBS Ø6 vagy Ø8 csavarokkal a szigetelőanyag vastagságának megfelelő hosszúságban.

HŐHÍD MENTESSÉG

Beépített lyukfedő dugó a hőhidak kiküszöbölésére; tágas üregek a vakolat megfelelő tapadásához. Olyan rendszert mutat be, amely megakadályozza a csavar kicsavarodását.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	d _{CSAVAR} [mm]	d _{FEJ} [mm]	vastagság [mm]	mélység [mm]	db.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2

ANYAG

PP

PP propilén rendszer



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A 65 mm-es külső átmérőjű propilén alátét kompatibilis a 6 és 8 mm átmérőjű csavarokkal. Alkalmazható bármilyen típusú szigetelőanyaghoz és bármilyen rögzíthető vastagsághoz.