

SKRUTKA PRE SADROKARTÓN

OPTIMÁLNA GEOMETRIA

Zápustná hlava a fosfátová oceľ; ideálna na fixovanie sadrokartónových dosiek.

ÚZKY ZÁVIT


Skrutka s úzkym celkovým závitom je ideálna na fixovanie do plechových podkladov.



PRIEMER [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
DĹŽKA [mm]	25 (25 65)	200
PREVÁDZKOVÁ TRIEDA	SC1	
ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA	C1	
DREVNÁ KORÓZIA	T1	
MATERIÁL	PO PHOSPHATED	fosfátová uhlíková oceľ



GEOMETRIA




KÓDY A ROZMERY

DWS SKRUTKY VOĽNÉ – plechový podklad




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP – tenký závit do plechového podkladu max. 0,75 mm




d ₁	KÓD	L	ks
[mm]		[mm]	
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP – hrubý závit do dreveného podkladu



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP – tenký závit a hlava s drážkami do sadrovláknitých dosiek



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Ďalšie informácie nájdete v katalógu TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (NÁRADIE, NÁSTROJE A POMÔCKY PRE DREVENÉ KONŠTRUKCIE) v časti Katalógy na stránke www.rothoblaas.com.