

MTS A2 | AISI304

SKRUV FÖR PLÅT

SEKKANTIGT HUVUD

Idealisk i kombination med bricka WBAZ för vattentät fastsättning vid plåt utan förborrat hål. Det sexkantiga huvudet underlättar eventuella efterföljande nedmonteringar.

ROSTFRITT STÅL

Det rostfria stålet A2 | AISI304 säkerställer en hög rostbeständighet och en utmärkt hållbarhet även i mycket aggressiva miljöer.

FASTSÄTTNING AV PLÅT

Kan infästas utan förborrat hål i plåt (stål eller aluminium) upp till en tjocklek på 0,5 mm.



KODER OCH MÅTT

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRI OCH MEKANISKA EGENSKAPER

GEOMETRI


Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Nyckelstorlek	SW	-	SW 8
Huvuddiameter	d_k	[mm]	12,00
Kärnans diameter	d_2	[mm]	4,10

TYPISKA MEKANISKA PARAMETRAR

Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Draghållfasthet	$f_{tens,k}$	[kN]	9,8
Sträckmoment	$M_{y,k}$	[Nm]	8,5
Karakteristisk parameter för utdragshållfasthet	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	13,3
Associerad densitet	ρ_a	[kg/m ³]	433
Karakteristisk genomdragshållfasthet för huvudet	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	18,5
Associerad densitet	ρ_a	[kg/m ³]	474

Mekaniska parametrar från experimentella tester.

GEOMETRI



DIAMETER [mm]

3,5 8

LÄNGD [mm]

25 240

KATEGORI

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 C2 C3 C4

TRÄETS KORROSIVITET

T1 T2 T3 T4

MATERIAL

A2
AISI 304 austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304 (CRC II)