

MTS A2 | AISI304

ȘURUB PENTRU TABLĂ

CAP HEXAGONAL

Ideal în combinație cu șaiba WBAZ pentru fixare etanșă pe tablă cu gaură pilot prealabilă. Capul hexagonal facilitează eventualele dezinștalări ulterioare.

OȚEL INOXIDABIL

Oțelul inoxidabil A2 | AISI304 asigură o înaltă rezistență la coroziune și o durabilitate excelentă chiar și în medii foarte agresive.

FIXAREA TABLEI

Se poate instala fără gaură pilot pe tablă (oțel sau aluminiu) cu grosimea de până la 0,5 mm.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

d ₁ [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	buc.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRIE ȘI CARACTERISTICI MECANICE

GEOMETRIE


Diametru nominal	d ₁	[mm]	6
Măsură cheie	SW	-	SW 8
Diametru cap	d _k	[mm]	12,00
Diametru miez	d ₂	[mm]	4,10

PARAMETRI MECANICI SPECIFICI

Diametru nominal	d ₁	[mm]	6
Rezistență la tracțiune	f _{tens,k}	[kN]	9,8
Moment de cedare	M _{y,k}	[Nm]	8,5
Parametru de rezistență la extragere	f _{ax,k}	[N/mm ²]	13,3
Densitate asociată	ρ _a	[kg/m ³]	433
Parametru de penetrare a capului	f _{head,k}	[N/mm ²]	18,5
Densitate asociată	ρ _a	[kg/m ³]	474

Parametri mecanici rezultați din încercări experimentale.

GEOMETRIE



DIAMETRU [mm]

3,5 8

LUNGIME [mm]

25 240

CLASĂ DE SERVICIU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

COROZIVITATE A LEMNULUI

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIAL

A2 AISI 304 oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)