

VIJAK ZA MAVČNO KARTONSKO PLOŠČO

OPTIMALNA OBLIKA

Trobojasta glava in fosfatno jeklo: idealno za fiksiranje mavčnih plošč.

NAVOJ Z OZKIM KORAKOM


Vijak z navojem po vsej dolžini, idealen za pritrjevanje na nosilce iz pločevine.



PREMER [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
DOLŽINA [mm]	25 (25 65)	200
LESTVICA VZDRŽEVANJA	SC1	
ATMOSFERSKA KOROZIVNOST	C1	
KOROZIVNOST LESA	T1	
MATERIAL	PO PHOSPHATED	jeklo z ogljikovim fosfatom



OBLIKA




KODE IN DIMENZIJE

DWS VIJAKI V RAZSUTEM STANJU - podkonstrukcija iz pločevine




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - fini navoj za podkonstrukcijo iz pločevine, največ 0,75 mm




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - grobi navoj za podkonstrukcijo iz lesa



d ₁	KODA	L	št. kosov
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - fini navoj in glava z rebri za mavčnovlaksne plošče



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Za več informacij glejte katalog "TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (OPREMA ZA LESENE KONSTRUKCIJE)", obiščite razdelek "Katalogi" na spletni strani www.rothoblaas.com.