

MTS A2 | AISI304

VIJAK ZA LIM

ŠESTEROKUTNA GLAVA

Idealan u kombinaciji s podloškom WBAZ za vodonepropusno pričvršćenje na limu bez predbušenja. Šesterokutna glava olakšava eventualne sljedeće demontaže.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Nehrđajući čelik A2 | AISI304 osigurava povećanu otpornost na koroziju i odličnu trajnost čak i u vrlo agresivnim okolinama.

PRIČVRŠĆENJE LIMA

Može se postaviti bez provrta predbušenja na limove (čelični ili aluminijski) do debljine 0,5 mm.



KODOVI I DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRIJA I MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJA


Nominalni promjer	d ₁	[mm]	6
Veličina ključa	SW	-	SW 8
Promjer glave	d _k	[mm]	12,00
Promjer jezgre	d ₂	[mm]	4,10

KARAKTERISTIČNI MEHANIČKI PARAMETRI

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	6
Otpornost na vlak	f _{tens,k}	[kN]	9,8
Trenutak popuštanja	M _{y,k}	[Nm]	8,5
Parametar otpornosti na izvlačenje	f _{ax,k}	[N/mm ²]	13,3
Gustoća	ρ _a	[kg/m ³]	433
Parametar prodiranja glave	f _{head,k}	[N/mm ²]	18,5
Gustoća	ρ _a	[kg/m ³]	474

Mehanički parametri koji potječu iz pokusnih ispitivanja.

GEOMETRIJA



PROMJER [mm]

3,5 8

DUŽINA [mm]

25 240

UPORABNA KLASA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 C2 C3 C4

KOROZIVNOST DRVA

T1 T2 T3 T4

MATERIJAL

A2
AISI 304 austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304 (CRC II)