

MTS A2 | AISI304

VRUT DO PLECHU

ŠESTIHRANNÁ HLAVA


Ideální v kombinaci s podložkou WBAZ pro těsné upevnění do plechu bez předvrtání. Šestihranná hlava usnadňuje případné následné rozebrání.

NEREZOVÁ OCEL

Nerezové oceli A2 | AISI304 zaručuje vysokou odolnost proti korozi a optimální životnost i ve velice agresivním prostředí.

UPEVNĚNÍ PLECHU

Bez předvrtání lze instalovat plechy (ocelové nebo hliníkové) až do tloušťky 0,5 mm.



KÓDY A ROZMĚRY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

ROZMĚRY A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

ROZMĚRY


Průměr vrtu	d ₁	[mm]	6
Velikost klíče	SW	-	SW 8
Průměr hlavy	d _k	[mm]	12,00
Průměr jádra	d ₂	[mm]	4,10

CHARAKTERISTICKÉ MECHANICKÉ PARAMETRY

Průměr vrtu	d ₁	[mm]	6
Pevnost v tahu	f _{tens,k}	[kN]	9,8
Moment kluzu	M _{y,k}	[Nm]	8,5
Parametr odolnosti vůči vytažení	f _{ax,k}	[N/mm ²]	13,3
Měrná hmotnost	ρ _a	[kg/m ³]	433
Parametr protlačení hlavy	f _{head,k}	[N/mm ²]	18,5
Měrná hmotnost	ρ _a	[kg/m ³]	474

Mechanické parametry z experimentálních zkoušek.

ROZMĚRY



PRŮMĚR [mm]

3,5 8

DĚLKA [mm]

25 240

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1 C2 C3 C4

KOROZIVITA DŘEVA

T1 T2 T3 T4

MATERIÁL

A2
AISI 304

austenitická nerezová ocel A2 | AISI304
(CRC II)