

ШУРУП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Раструбная головка и фосфатированная сталь идеально подходят для крепления листов гипсокартона.

РЕЗЬБА С МЕЛКИМ ШАГОМ


Полнонарезные шурупы с мелким шагом идеально подходят для крепления на опорах из листового металла.



ДИАМЕТР [мм]	3,5 (3,5 4,2)	12
ДЛИНА [мм]	25 (25 65)	200
КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ	SC1	
КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ	C1	
КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	T1	
МАТЕРИАЛ	PO PHOSPHATED	сталь с фосфатированным углеродом



ГЕОМЕТРИЯ



Артикулы и размеры


DWS ШУРУПЫ РОССЫПЬЮ -

каркас из листового металла




d ₁ [мм]	APT. N°	L [мм]	шт.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - саморез с мелкой резьбой для металлического каркаса до 0,75 мм




d ₁ [мм]	APT. N°	L [мм]	шт.
3,5 PH 2	HN10600212	25	10000
	HN10600213	30	10000
	HN10600214	35	10000
	HN10600215	40	10000
	HN10600216	45	10000
	HN10600217	55	8000

DWS STRIP - саморез с крупной резьбой для деревянного каркаса



d ₁ [мм]	APT. N°	L [мм]	шт.
3,9 PH 2	HN10600221	25	10000
	HN10600222	30	10000
	HN10600223	35	10000
	HN10600224	40	10000
	HN10600225	45	10000
	HN10600226	55	8000

DWS STRIP - саморез с мелкой резьбой и головкой с зенкующими ребрами для гипсоволокнистых плит



d ₁	APT. N°	L	шт.
[мм]		[мм]	
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Более подробную информацию можно найти в каталоге «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)», посетите раздел "Каталоги" на сайте www.rothoblaas.ru.com.