

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής με ενσωματωμένο παξιμάδι (στην έκδοση ανθρακούχου χάλυβα).
- Ανθρακούχος χάλυβας κατηγορίας αντοχής 4.8 για όλα τα μπουλόνια στρογγυλής κεφαλής (ΚΟΤ).
- Διατίθεται σε ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα Α2 Ι ΑΙSΙ304. Κατάλληλος για εφαρμογές σε εξωτερικό χώρο (SC3) έως 1 km από τη θάλασσα και σε όξινα ξύλα κατηγορίας Τ4.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΟΤ - μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής με παξιμάδι

Κατηγορία χάλυβα 4.8 - με ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση
DIN 603 (ISO 8677)

Zn
ELECTRO
PLATED

d [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
M8	ΚΟΤ850	50	200
	ΚΟΤ860	60	200
	ΚΟΤ870	70	200
	ΚΟΤ880	80	200
	ΚΟΤ890	90	200
	ΚΟΤ8100	100	100
	ΚΟΤ8120	120	100
	ΚΟΤ8140	140	50
M10	ΚΟΤ10100	100	100
	ΚΟΤ10120	120	50
	ΚΟΤ10130	130	50
	ΚΟΤ10140	140	50
	ΚΟΤ10150	150	50
	ΚΟΤ10160	160	50
	ΚΟΤ10180	180	50
	ΚΟΤ10200	200	50
	ΚΟΤ10220	220	50

d [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
M12	ΚΟΤ12200	200	25
	ΚΟΤ12220	220	25
	ΚΟΤ12240	240	25
	ΚΟΤ12260	260	25
	ΚΟΤ12280	280	25
	ΚΟΤ12300	300	25



ΚΟΤ Α2 Ι ΑΙSΙ304 - μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής

Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 Ι ΑΙSΙ304 Α2-70
DIN 603 (ISO 8677)

A2
AISI 304

d [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
M8	ΑΙ603850	50	100
	ΑΙ603860	60	100
	ΑΙ603870	70	50
	ΑΙ603880	80	50
	ΑΙ603890	90	50
	ΑΙ6038100	100	50
	ΑΙ6038120	120	50
	ΑΙ6038140	140	50
M10	ΑΙ60310120	120	50
	ΑΙ60310130	130	50
	ΑΙ60310140	140	50
	ΑΙ60310150	150	50
	ΑΙ60310160	160	50
	ΑΙ60310180	180	50
	ΑΙ60310200	200	50
	ΑΙ60310220	220	50

d [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
M12	ΑΙ60312140	140	50
	ΑΙ60312160	160	50
	ΑΙ60312180	180	50
	ΑΙ60312200	200	50
	ΑΙ60312220	220	50
	ΑΙ60312240	240	50
	ΑΙ60312280	280	50
	ΑΙ60312300	300	50

