

ΕΠΙΜΗΚΥΜΈΝΟ ΒΎΣΜΑ ΜΕ ΒΪΔΑ

- Πλαστικό αγκύριο για εφαρμογές σε ημι-συμπαγές και διάτρητο τούβλο
- Διαμπερής σύνδεση
- Πλήρες με βίδα φρεζαρισμένης κεφαλής επιψευδαργυρωμένου χάλυβα
- Πτερύγια αντιπεριστροφής



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d_0 [mm]	L_t [mm]	$d_v \times L_v$ [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	ένθεμα	τμχ.
NDS10100	10	100	7 x 105	25	85	TX40	25
NDS10120		120	7 x 125	45	85	TX40	25
NDS10140		140	7 x 145	65	85	TX40	25
NDS10160		160	7 x 165	85	85	TX40	25
NDS10200		200	7 x 205	125	85	TX40	25

ΕΠΙΜΗΚΥΜΈΝΟ ΚΤΥΠΗΤΟ ΒΎΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΉ ΒΪΔΑ


- Πλαστικό βύσμα με φρεζαρισμένο κολάρο
- Διαμπερής σύνδεση
- Πλήρες με καρφωτή βίδα φρεζαρισμένης κεφαλής επιψευδαργυρωμένου χάλυβα



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d_0 [mm]	L_t [mm]	$d_v \times L_v$ [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{ef} [mm]	d_k [mm]	στέλεχος	τμχ.
NDB640	6	40	3,8 x 45	10	30	27	10,0	PZ 2	200
NDB655		55	3,8 x 60	25	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB667		67	3,8 x 72	37	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB860	8	60	4,8 x 65	25	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB875		75	4,8 x 80	40	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB8100		100	4,8 x 105	65	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8120		120	4,8 x 125	85	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8135		135	4,8 x 140	100	40	35	12,2	PZ 3	50

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



- d_0 διάμετρος αγκυρίου = διάμετρος οπής στο υποστήριγμα σκυροδέματος
- L_t μήκος εφάγκιστρου
- $d_v \times L_v$ διάμετρος βίδας x μήκος βίδας
- t_{fix} μέγιστο πάχος στερέωσης
- h_1 ελάχιστο βάθος οπής
- h_{ef} πραγματικό βάθος αγκύρωσης
- d_k διάμετρος κεφαλής