

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА, ЗАДЕЛЫВАЕМАЯ В БЕТОН

### РЕГУЛИРУЕМАЯ

Регулируемая высота исходя из функциональных или эстетических потребностей.

### ПРОСТОЙ

Крепление упрощается за счет отсутствия опорной пластины. Достаточно выполнить отверстие в бетоне и закрепить в нем стержень с помощью химического анкера.

### ЭКОНОМИЧНАЯ

Сочетает в себе эстетичность и невысокую стоимость, и подходит для небольших конструкций и неструктурных областей применения.



### Артикулы и размеры

| Арт. № | Н        | пластина      | отверстия     | шпилька<br>Ø x L | шт. |
|--------|----------|---------------|---------------|------------------|-----|
|        | [мм]     | [мм]          | [кол-во x мм] | [мм]             |     |
| R70100 | 40 - 250 | 100 x 100 x 8 | 4 x Ø11       | 20 x 350         | 1   |
| R70140 | 45 - 350 | 140 x 140 x 8 | 4 x Ø11       | 24 x 450         | 1   |



### КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ



### МАТЕРИАЛ



углеродистая сталь S235 со специальным покрытием DAC COAT.

### ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ

регулируемая от 40 до 350 мм



### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Наземные крепления для стоек с возможностью закрепления резьбового стержня непосредственно в бетоне с помощью химического анкера. Навесы, автонавесы, перголы

Подходит для стоек из:

- цельная древесина хвойных и лиственных пород
- клееная древесина, LVL

### UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.