

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА, КЛАСС СТАЛИ 5.8 И 8.8, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

- В комплекте с гайкой (ISO4032) и шайбой (ISO7089)
- Сталь 5.8 и 8.8 с белой гальванической оцинковкой
- Оптимизированная длина позволяет максимально эффективно использовать сопротивление шпилек при использовании в бетоне, а также избегать лишних отходов.



Артикулы и размеры

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА, КЛАСС СТАЛИ 5.8

Арт. №	d	L _t	d ₀	d _f	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	
INA588110	M8	110	10	≤ 9	25
INA5810105	M10	105	12	≤ 12	25
INA5810140		140	12	≤ 12	25
INA5812140	M12	140	14	≤ 14	25
INA5812195		195	14	≤ 14	25
INA5816160	M16	160	18	≤ 18	15
INA5816195		195	18	≤ 18	15
INA5816245		245	18	≤ 18	15
INA5820245	M20	245	24	≤ 22	10
INA5820330		330	24	≤ 22	10
INA5824330	M24	330	28	≤ 26	5
INA5827330	M27	330	32	≤ 30	5

d₀ = диаметр отверстия в основании / d_f = диаметр отверстия в закрепляемом элементе

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА, КЛАСС СТАЛИ 8.8

Арт. №	d	L _t	d ₀	d _f	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	
INA8812140	M12	140	14	≤ 14	25
INA8812195		195	14	≤ 14	25
INA8812245		245	14	≤ 14	25
INA8816160	M16	160	18	≤ 18	15
INA8816195		195	18	≤ 18	15
INA8816245		245	18	≤ 18	15
INA8816330		330	18	≤ 18	15
INA8820245	M20	245	24	≤ 22	10
INA8820330		330	24	≤ 22	10
INA8820495		495	24	≤ 22	10
INA8824330	M24	330	28	≤ 26	5
INA8824495		495	28	≤ 26	5
INA8827330	M27	330	32	≤ 30	5
INA8827495		495	32	≤ 30	5

d₀ = диаметр отверстия в основании / d_f = диаметр отверстия в закрепляемом элементе

МОНТАЖ

