

# DISPOSITIVI RETRATTILI

## FALL BLOCK

CE

### DISPOSITIVO RETRATTILE CON CAVO IN ACCIAIO

- Dotato di guscio ultra resistente in ABS, cavo metallico asolato con redancia e connettore a doppia leva di sicurezza con girello anti-attorcigliamento
- La versione da 10 m è adatta per utilizzo sia orizzontale che verticale
- Le versioni da 15 e 20 m sono conformi alle norme CE EN 360 e ATEX II 2 G c T6 per la regolazione delle attrezzature destinate a essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva

#### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | normativa                      | L<br>[m] | peso<br>[kg] | pz. |
|--------|--------------------------------|----------|--------------|-----|
| FAL10  | CE - EN 360                    | 10       | 4,6          | 1   |
| FAL15  | CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6 | 15       | 7,2          | 1   |
| FAL20  | CE - EN 360 - ATEX II 2 G c T6 | 20       | 7,7          | 1   |



FAL15 - FAL20



FAL10

## STRAP

CE

### DISPOSITIVO RETRATTILE

- Assorbitore di energia esterno con copertura protettiva apribile per ispezioni
- Dotato di punto di ancoraggio superiore girevole e connettore twist-lock con girello anti-attorcigliamento
- Utilizzabile sia in configurazione verticale che orizzontale
- La versione STRAP2 è idonea anche per un fattore di caduta 2

#### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | normativa   | L<br>[m] | peso<br>[kg] | pz. |
|--------|-------------|----------|--------------|-----|
| STRAP2 | CE - EN 360 | 2        | 0,9          | 1   |
| STRAP6 | CE - EN 360 | 6        | 2,4          | 1   |



STRAP2



STRAP6