

ANCORAGGI TEMPORANEI

BAND23

FETTUCCIA AD ANELLO CARICO 23 kN

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	L [m]	peso [g]	Q _r [kN]	colore	pz.
BAND2340	CE - EN 795/B EN 354 - EN 566	0,4	28	23	●	1
BAND2360	CE - EN 795/B EN 354 - EN 566	0,6	45	23	●	1
BAND2380	CE - EN 795/B EN 354 - EN 566	0,8	60	23	● ●	1
BAND23120	CE - EN 795/B EN 354 - EN 566	1,2	90	23	● ●	1
BAND23180	CE - EN 795/B EN 354 - EN 566	1,8	135	23	●	1



EAC CE

BAND35

FETTUCCIA AD ANELLO CARICO 35 kN

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	L [m]	peso [g]	Q _r [kN]	colore	pz.
BAND3530	CE - EN 795/B - EN 354 ANSI/ASSE Z359.18	0,3	52	35	●	1
BAND3560		0,6	95	35	●	1
BAND3580		0,8	130	35	●	1
BAND35120		1,2	185	35	●	1
BAND35150		1,5	230	35	●	1
BAND35180		1,8	270	35	●	1



EAC CE

RIG

MOLTIPLICATORE DI ANCORAGGIO

- Moltiplicatore di ancoraggio progettato per organizzare una postazione di lavoro ordinata e creare un sistema di ancoraggi multipli facile da utilizzare
- Realizzato in lega leggera di alluminio

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	materiale	n. ancoraggi	∧ [kN]	pz.
RIG3	CE UIAA 130 V1	lega di alluminio	3	36	1
RIG4	CE UIAA 130 V1	lega di alluminio	4	36	1

Disponibile anche in versione EAC



RIG3



RIG4

EAC CE