

MULTIRING



ANELLO APRIBILE MULTIDIREZIONALE

- Anello apribile multidirezionale, ideale per il collegamento semi permanente dell'attrezzatura
- Consente il fissaggio simultaneo di più di due dispositivi distribuendo il carico uniformemente
- Apertura ampia di 15 mm, progettata per facilitare l'inserimento di funi asolate
- Facile da smontare, senza la necessità di strumenti specifici o complessi



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	diametro [mm]	peso [g]	<> [kN]	pz.
MULTIRING	EN 362/M	48	75	24	1

FAST LINK



MAGLIE RAPIDE

- Maglia rapida in acciaio al carbonio, forma semirotonda a "D" ①
- Maglia rapida ovale in acciaio inossidabile ②
- Maglia rapida trapezoidale in acciaio inossidabile ③
- Maglia rapida ovale con grande apertura in acciaio inossidabile ④



① FASTD



② FASTOVA



③ FASTTRI



④ FASTOVAL

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	peso [g]	<> [kN]	^ v [kN]	pz.
FASTD	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - EAC	152	50	15	1
FASTOVA	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	79	40	20	1
FASTOVA2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	142	60	20	1
FASTTRI	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	80	40	10	1
FASTTRI2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	155	60	30	1
FASTOVAL	-	160	-	-	1
FASTOVAL2	-	260	-	-	1