

ABSEILGERÄTE UND STEIGKLEMMEN

ROPE BRAKE



ABSEILGERÄT

- Einfach zu handhabender Bedienhebel für einen fließenden und präzisen Betrieb
- Ermöglicht das gleichzeitige Absenken von zwei Personen bei Rettungsmanövern
- Ermöglicht das Einholen des Seils für den Aufstieg
- Verwendung mit Seil Ø10-12 mm Belastung max. 100 kg
- Verwendung mit Seil Ø11-12 mm Belastung max. 200 kg



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	Gewicht [g]	Seildurchmesser [mm]	Stk.
ROPBRA	CE - EN 341 - EN 12841/C	480	Ø10/Ø12	1

Auch in EAC-Ausführung verfügbar.

ROPE BRAKE 2



ABSEILGERÄTE FÜR DIE RETTUNG MIT VERBINDUNGSELEMENTEN

- Maximale Traglast: 200 kg
- Schraubverschlusskarabiner aus Stahl im Lieferumfang enthalten
- Praktische Transporttasche inbegriffen
- Vorrichtung zur Evakuierung und Rettung, die zusammen mit den einzelnen Schutzvorrichtungen gegen Stürze aus der Höhe verwendet wird
- Geeignet für die Rettung von verletzten oder bewusstlosen Personen



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	L [m]	Seildurchmesser [mm]	Stk.
ROPBRA2	CE - EN 341/D	20	Ø11	1