

XXL



CONNECTEURS AVEC CHARGE DE RUPTURE ELEVÉE

- Connecteur à grande ouverture et forte charge de rupture. Sa forme en « D » lui évite de pivoter et permet de distribuer la charge le long du grand axe

CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	poids [g]	<> [kN]	∧ [kN]	pcs.
XXLSTE	CE - EN 362/M	260	50	15	1
XXLALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B	95	30	15	1
XXLANS	CE - EN 362/M - ANSI Z359.12	273	50	20	1
XXLA4	CE - EN 362/B	250	35	7	1
XXLRISE	CE - EN 362/B	260	50	15	1



XXLSTE

XXLALU

XXLANS



XXLA4

XXLRISE

HELICON



CONNECTEUR HÉLICOÏDAL AVEC CORPS TORSADÉ

- Connecteur hélicoïdal spécial avec corps en acier torsadé
- Il permet de tourner de 90° tout dispositif inséré (descendeurs, système de blocage, antichute, etc.), en optimisant la condition opérationnelle
- Anneau de verrouillage Auto Block (3 mouvements) aussi bien disponible en version CE qu'en version ANSI

CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	poids [g]	<> [kN]	∧ [kN]	⌋ [kN]	pcs.
HELICON	CE - EN 362/M	215	40	15	13	1
HELICONANSI	CE-EN 362/M ANSI Z359.12	230	40	15	13	1
HELICONALU	CE - EN 362/B EN 12275/B	80	24	8	7	1



HELICON



HELICONANSI



HELICONALU